

Dvojitá plastová hadice z Co-polyuretanu série CP-02



základní materiál	co-polyuretan s černým opláštěváním
rozsah teploty	-40...+80°C
pracovní tlak	vakuum -0,87bar do Údaje v tabulce při 23 ° C, faktory redukující tlak viz tabulka
tolerance vnějšího průměru jednotlivé hadice	±0,10mm
tolerance šířky stěny jednotlivé hadice	±0,10mm
použití	Aplikace s tlakovým vzduchem

vnější průměr jednotlivé hadice [mm]	vnitřní průměr jednotlivé hadice [mm]	max. provozní tlak při 23°C [bar]	Délka hadice ve svazku [m]	barva	typ
6	4	19	1000	přírodní / černá	CP-6/4-02N-1000-D
6	4	19	1000	modrá / černá	CP-6/4-02V-1000-D
8	6	16	1500	modrá / černá	CP-8/6-02V-1500-D

faktory pro redukci tlaku

rozsah teploty	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C
provozní tlak v % z max. hodnoty	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.