

Kunststoffdoppelschlauch aus Co-Polyurethan Serie CP-02



Grundmaterial	Co-Polyurethan mit schwarzer PVC-Ummantelung
Temperaturbereich	-40...+80°C
Betriebsdruck	Vakuum -0,87bar bis Angabe in Tabelle bei 23°C, Druckreduktionsfaktoren siehe Tabelle
Toleranz Aussendurchmesser Einzelschläuche	±0,10mm
Toleranz Wandstärke Einzelschläuche	±0,10mm
Anwendung	Druckluftanwendungen

Außendurchmesser Einzelschläuche [mm]	Innendurchmesser Einzelschläuche [mm]	max. Betriebsdruck bei 23°C [bar]	Rollenlänge [m]	Farbe	Typ
6	4	19	1000	natur / schwarz	CP-6/4-02N-1000-D
6	4	19	1000	blau / schwarz	CP-6/4-02V-1000-D
8	6	16	1500	blau / schwarz	CP-8/6-02V-1500-D

Druckreduktionsfaktoren

Temperaturbereich	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C
Betriebsdruck in % vom Maximalwert	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten