

íker műanyag cső co-poliuretánból sorozat CP-02



alapanyag	ko-poliuretán fekete PVC burkolattal
hőmérséklettartomány	-40...+80°C
üzemi nyomás	vákuum -0,87bar értékig táblázat adatai 23°C-ra vonatkozóan, nyomáscsökkentő tényezők lásd a táblázatot
külső átmérő tűrése egycsövű tömlők	±0,10mm
tűrés falvastagság egycsövű tömlők	±0,10mm
alkalmazás	sűrített levegős alkalmazások

külső átmérő egycsövű tömlők [mm]	belső átmérő egycsövű tömlők [mm]	max. üzemi nyomás következő értéknél 23°C [bar]	tekercshossz [m]	színe	típus
6	4	19	1000	átlátszó / fekete	CP-6/4-02N-1000-D
6	4	19	1000	kék / fekete	CP-6/4-02V-1000-D
8	6	16	1500	kék / fekete	CP-8/6-02V-1500-D

nyomáscsökkentő tényezők

hőmérséklettartomány	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C
üzemi nyomás a maximális érték %-ában	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva