

wąż podwójny z tworzywa z co-poliuretanu

Seria CP-02



materiał podstawowy	Co-Poliuretan powleczone czarnym PVC
zakres temperatur	-40...+80°C
ciśnienie pracy	próżnia -0,87bar do dane w tabeli przy 23°C, współczynniki redukcji ciśnienia zobacz tabela
zakres tolerancji średnica zewnętrzna	±0,10mm
węże pojedyncze	
tolerancja grubość ścianki	±0,10mm
węże pojedyncze	
zastosowanie	zastosowania sprężonego powietrza

średnica zewnętrzna węże pojedyncze [mm]	średnica wewnętrzna węże pojedyncze [mm]	max. ciśnienie pracy przy 23°C [bar]	długość rolki [m]	kolor	typ
6	4	19	1000	naturalny / czarny	CP-6/4-02N-1000-D
6	4	19	1000	niebieski / czarny	CP-6/4-02V-1000-D
8	6	16	1500	niebieski / czarny	CP-8/6-02V-1500-D

współczynniki redukcji ciśnienia

zakres temperatur	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C
ciśnienie robocze w % maksymalnej wartości	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone