

dvostruko plastično crevo napravljeno od Co-poliuretana serije CP-02



osnovni materijal	kopolimer poliuretana sa crnom PVC zaštitom
opseg temperature	-40...+80°C
radni pritisak	vakum -0,87bar do specifikacija na tabeli pri 23°C, videti dijagram za faktore smanjenja pritiska
tolerancija spoljašnjeg prečnika samo crevo	±0,10mm
tolerancija debljina materijala samo crevo	±0,10mm
namena	primena komprimovanog vazduha

spoljašnji prečnik samo crevo [mm]	unutrašnji-Ø samo crevo [mm]	maksimalni radni pritisak od 23°C [bar]	creva u koturu [m]	boja	tip
6	4	19	1000	prirodno / crno	CP-6/4-02N-1000-D
6	4	19	1000	plavo / crno	CP-6/4-02V-1000-D
8	6	16	1500	plavo / crno	CP-8/6-02V-1500-D

faktori za smanjenje pritiska

opseg temperature	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C
radni pritisak u % maksimalne vrednosti	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave