

Dvojna gibka cev iz plastike iz co-poliuretana serija CP-02



osnovni material	co-poliuretan s črnim PVC-prevleko
območje temperature	-40...+80°C
delovni tlak	vakuum -0,87bar do Podatek v tabeli pri 23°C, faktorji za zmanjšanje tlaka glej tabelo
toleranca zunanega premera posamezne cevi	±0,10mm
toleranca debelina stene posamezne cevi	±0,10mm
uporaba	uporabe s stisnjenim zrakom

Zunanji premer posamezne cevi [mm]	Notranji premer posamezne cevi [mm]	Maks. obratovalni tlak pri 23°C [bar]	Dolžina koluta [m]	Barva	Tip
6	4	19	1000	naravna / črna	CP-6/4-02N-1000-D
6	4	19	1000	modra / črna	CP-6/4-02V-1000-D
8	6	16	1500	modra / črna	CP-8/6-02V-1500-D

faktorji za zmanjšanje tlaka

območje temperature	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C
Delovni tlak v % od maksimalne vrednosti	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%

Slike niso zavezujoče.
Prilržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.