


Axialrückschlagventil aus Edelstahl Serie CH006



Bauart	Sitzventil federbelastet
Anschluss	G3/8"...G2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Edelstahl 1.4401, Innenteile Edelstahl 1.4401, Dichtung PTFE
Mediumstemperatur	-30...+130°C
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Durchflussrichtung	in Pfeilrichtung frei, in Gegenrichtung gesperrt
Einsatzbereich	Flüssigkeiten der Gruppe 1 und 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen



Anschluss A	Nennweite [mm]	Druckbereich [bar]	D	I	L	SW	Kv-Wert [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Typ
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	CH006-38
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	CH006-12
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	CH006-34
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	CH006-10
G1 1/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	CH006-114
G1 1/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1,52	CH006-112
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	CH006-20
G2 1/2"	65	0,1-16	110		140		64,5		CH006-212

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten