


Kupplungen DN 7,2mm Serie C0.S72-H




Bauart	Kupplungs Dosen und Kupplungsstecker, beidseitig absperrend
Nennweite	DN 7,2mm
Werkstoffe	Körper, Ventil und Stecker Edelstahl 1.4305, Feder Edelstahl 1.4310, Dichtung FKM
Durchfluss	Druckluft max. 1200NI/min bei 6bar (Δp 0,5bar), Wasser 10l/min (Δp 0,5bar)
Medium	Gase und Flüssigkeiten, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Mediumstemperatur	-20°C...+200°C
Betriebsdruck	-0,80...35bar


C0CS72-M Kupplungsdose - Außengewinde

	D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Typ
	G1/4"	27	9	41	22	82	C0CS72-M14-H
	G3/8"	27	10	42	22	82	C0CS72-M38-H
	G1/2"	27	12	44	24	95	C0CS72-M12-H


C0CS72-F Kupplungsdose - Innengewinde

	D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Typ
	G1/4"	27	10,5	41,5	22	83	C0CS72-F14-H
	G3/8"	27	10,5	41,5	22	83	C0CS72-F38-H
	G1/2"	27	12	43	24	92	C0CS72-F12-H


C0CS72-H Kupplungsdose - Tülle

	Schlauchinnendurchmesser	D1	D2	L2	CH	Gewicht [g]	Typ
	6	7,5	27	56	22	92	C0CS72-H06-H
	9	10,5	27	56	22	92	C0CS72-H09-H
	13	14,5	27	56	22	95	C0CS72-H13-H


C0PS72-M Kupplungsstecker - Außengewinde

	D1	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
	G1/4"	43	22	52	C0PS72-M14-H
	G3/8"	45	22	55	C0PS72-M38-H
	G1/2"	47	24	62	C0PS72-M12-H

C0PS72-F Kupplungsstecker - Innengewinde

	D1	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
	G1/4"	44	22	55	C0PS72-F14-H
	G3/8"	44	22	55	C0PS72-F38-H
	G1/2"	45,5	24	62	C0PS72-F12-H

C0PS72-H Kupplungsstecker - Tülle

	Schlauchinnendurchmesser	D1	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
	6	7,5	54	22	55	C0PS72-H06-H
	9	10,5	54	22	55	C0PS72-H09-H
	13	14,5	54	22	57	C0PS72-H13-H

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten