


szybkoszłączki DN 7,2mm Seria C0.S72-H




budowa	gniazdo i wtyk szybkoszłączka, obustronnie odcinające
średnica nominalna	DN 7,2mm
materiały	korpus, zawór i wtyk stal szlachetna 1.4305, sprężyna stal szlachetna 1.4310, uszczelnienie FKM
przepływ	sprężone powietrze max.1200NI/min przy 6 bar (Δp 0,5bar), woda 10l/min (Δp 0,5bar)
medium	gazy i ciecze nieniszczące zastosowanych materiałów
temperatura medium	-20°C...+200°C
ciśnienie pracy	-0,80...35bar


C0CS72-M gniazdo szybkoszłączki - gwint zewnętrzny

	D1	D2	L1	L2	CH	ciężar [g]	typ
	G1/4"	27	9	41	22	82	C0CS72-M14-H
	G3/8"	27	10	42	22	82	C0CS72-M38-H
	G1/2"	27	12	44	24	95	C0CS72-M12-H


C0CS72-F gniazdo szybkoszłączki - gwint wewnętrzny

	D1	D2	L1	L2	CH	ciężar [g]	typ
	G1/4"	27	10,5	41,5	22	83	C0CS72-F14-H
	G3/8"	27	10,5	41,5	22	83	C0CS72-F38-H
	G1/2"	27	12	43	24	92	C0CS72-F12-H


C0CS72-H gniazdo szybkoszłączki - króciec

	średnica wew. węża	D1	D2	L2	CH	ciężar [g]	typ
	6	7,5	27	56	22	92	C0CS72-H06-H
	9	10,5	27	56	22	92	C0CS72-H09-H
	13	14,5	27	56	22	95	C0CS72-H13-H


C0PS72-M wtyk szybkozłączki - gwint zewnętrzny

	D1	L1	CH	ciężar [g]	typ
	G1/4"	43	22	52	C0PS72-M14-H
	G3/8"	45	22	55	C0PS72-M38-H
	G1/2"	47	24	62	C0PS72-M12-H

C0PS72-F wtyk szybkozłączki - gwint wewnętrzny

	D1	L1	CH	ciężar [g]	typ
	G1/4"	44	22	55	C0PS72-F14-H
	G3/8"	44	22	55	C0PS72-F38-H
	G1/2"	45,5	24	62	C0PS72-F12-H

C0PS72-H wtyk szybkozłączki - króciec

	średnica wew. węża	D1	L1	CH	ciężar [g]	typ
	6	7,5	54	22	55	C0PS72-H06-H
	9	10,5	54	22	55	C0PS72-H09-H
	13	14,5	54	22	57	C0PS72-H13-H

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone