Bimetall-Thermometer - Industrieausführung

Bauart	Bimetall-Thermometer mit Bimetallwendel-Messelement
Anschluss	G1/2" hinten
Nenngrösse	Durchmesser 100mm
Werkstoff	Gehäuse, Ring und Tauchschaft Edelstahl, Ziffernblatt Aluminium, Zeiger Aluminium, Sichtscheibe Instrumentenflachglas
Genauigkeit	Klasse 1,0 nach EN13190
Temperaturbereich	siehe Tabelle
max. Betriebsdruck	25bar
Verwendungsbereich	Dauerbelastung Messbereich kurzzeitig (max. 24h) Anzeigebereich
Anwendung	Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe, welche die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Sonderausführungen	Anzeigebereich °F, °C/°F, andere Anzeigebereiche, andere Anschlussarten

Abmessungen





Durchmesser ØD	Gewinde G	b_1	b_5	Ød	i	Tauchschaftlänge l_1	SW	Gewicht [ca. kg]
100	1/2"	35	13	8	14	63, 100, 160	27	0,3

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Durchmesser [mm]	Anzeigebereich [°C]	Messbereich [°C]	Tauchschaftlänge	Typ
100	-30/50	-20/40	63	5201
100	0 - 120	10 - 110	63	5202
100	0 - 160	20 - 140	63	5203
100	0 - 200	20 - 180	63	5204
100	-30/50	-20/40	100	5206
100	0 - 120	10 - 110	100	5207
100	0 - 160	20 - 140	100	5208
100	0 - 200	20 - 180	100	5209
100	0 - 250	30 - 220	100	5210
100	-30/50	-20/40	160	5211
100	0 - 120	10 - 110	160	5212
100	0 - 200	20 - 140	160	5214

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG