

Bimetál hőmérő - Ipari kivitel



Kivitel	Bimetál hőmérő bimetál spirál mérőelemmel
Csatlakozás	G1/2" hátul
Névleges méret	Átmérő 100mm
Anyag	Ház, gyűrű és merülőszár Rozsdamentes acél, Számlap Alumínium, Mutató Alumínium, Kémlelőablak Műszer síküveg
Pontosság	Osztály 1,0 EN13190 szerint
Hőmérséklet-tartomány	lásd táblázat
max. üzemi nyomás	25bar
Felhasználási terület	Folyamatos terhelés Mérési tartomány rövid ideig (max. 24h) Kijelzési tartomány
Alkalmazás	Folyadékok, gázok és gőzök, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Különleges kivitelek	Kijelzési tartomány °F, °C/°F, egyéb kijelzési tartományok, egyéb csatlakozási módok

Méretek





Átmérő ØD	Menet G	b_1	b_5	Ød	i	Merülőszárhossz l_1	SW	Tömeg [kb. kg]
100	1/2"	35	13	8	14	63, 100, 160	27	0,3

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Átmérő [mm]	Kijelzési tartomány [°C]	Mérési tartomány [°C]	Merülőszárhossz	Típus
100	-30/50	-20/40	63	5201
100	0 - 120	10 - 110	63	5202
100	0 - 160	20 - 140	63	5203
100	0 - 200	20 - 180	63	5204
100	-30/50	-20/40	100	5206
100	0 - 120	10 - 110	100	5207
100	0 - 160	20 - 140	100	5208
100	0 - 200	20 - 180	100	5209
100	0 - 250	30 - 220	100	5210
100	-30/50	-20/40	160	5211
100	0 - 120	10 - 110	160	5212
100	0 - 200	20 - 140	160	5214

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.