
Partnership. With Guarantee.


Bimetalni termometer - Industrijska izvedba



Konstrukcija	Bimetalni termometer z bimetalno spiralno merilno enoto
Priključek	G1/2" zadaj
Nazivna velikost	Premer 100mm
Material	Ohišje, obroč in potopna gred Nerjavno jeklo, številčnica Aluminij, Kazalec Aluminij, Kontrolno okence Instrumentno ravno steklo
Natančnost	Razred 1,0 po EN13190
Temperaturno območje	glej tabelo
maks. obratovalni tlak	25bar
Področje uporabe	trajna obremenitev Merilno območje kratkotrajno (maks. 24 h) območje prikaza
Uporaba	Tekočine, plini in pare, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Posebne izvedbe	Območje prikaza °F, °C/°F, drugo območja prikaza, drugi vrste priključkov

Dimenzije





Premer ØD	Navoj G	b_1	b_5	Ød	i	dolžina potopne cevi l_1	SW	Teža [pribl. kg]
100	1/2"	35	13	8	14	63, 100, 160	27	0,3

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Premer [mm]	območje prikaza [°C]	Merilno območje [°C]	dolžina potopne cevi	Tip
100	-30/50	-20/40	63	5201
100	0 - 120	10 - 110	63	5202
100	0 - 160	20 - 140	63	5203
100	0 - 200	20 - 180	63	5204
100	-30/50	-20/40	100	5206
100	0 - 120	10 - 110	100	5207
100	0 - 160	20 - 140	100	5208
100	0 - 200	20 - 180	100	5209
100	0 - 250	30 - 220	100	5210
100	-30/50	-20/40	160	5211
100	0 - 120	10 - 110	160	5212
100	0 - 200	20 - 140	160	5214

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.