


Kugelhähne aus Messing Serie 3730



Bauart	Durchgangshahn mit schwimmender Kugel, Miniausführung
Anschluss	G1/4"...G1/2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Messing CW617N verchromt und poliert, Kugel Messing CW614N hartverchromt, Kugeldichtung PTFE, Spindeldichtung NBR, Drehgriff Kunststoff ABS verchromt
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Einsatzbereich	Gase und Flüssigkeiten der Gruppe 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumstemperatur	-20...+90°C
Betriebsdruck	Nennndruck laut Tabelle
Betätigung	durch 90° Drehung des Handhebels



Anschluss	Nennweite DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	Kv-Wert [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Typ
G1/8"	8	10	21	29	8	41	20,5	8	4,3	0,11	3730-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	41	20,5	8	4,3	0,10	3730-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	41	20,5	8	2,7	0,08	3730-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	46	20,5	10	5,4	0,13	3730-1/2"

Abbildungen unverbindlich

Version 5

137934 / Erzeugt 2026/23 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 1 / 2



