


Glycerinový manometr s nerezovým pouzdrém



Konstrukční provedení	Trubkový manometr s glycerinovou náplní
Jmenovitá velikost	Průměr 63mm a 100mm
Přesnost	Třída 1,6 podle EN 837-1 při průměru 63mm a Třída 1,0 při 100mm
Teplota média	max. +60°C
Teplota okolí	-20...+60°C
Vliv teploty	±0,4%/10K od koncové hodnoty stupnice při odchylce od normální teploty 20°C
Stupeň krytí	IP65 podle EN60529
Materiál	Těleso z nerezové oceli Tlaková přípojka Mosaz Měřicí prvek a ukazatelový mechanismus Slitina mědi (Průměr 100mm a >100bar Nerezová ocel) Průhledítko Průhledný plast
Oblasti použití	Průměr 63mm: Statické zatížení: 3/4xKoncová hodnota stupnice Střídavé zatížení: 2/3xKoncová hodnota stupnice krátkodobě: Koncová hodnota stupnice Průměr 100mm: Statické zatížení: Koncová hodnota stupnice Střídavé zatížení: 0,9xKoncová hodnota stupnice krátkodobě: 1,3xKoncová hodnota stupnice
Použití	Pro měřicí místa s vysokým dynamickým tlakovým zatížením a vibracemi. Pro plynná a kapalná média, nekorozní a nekrytalizující měřená média, které nenapadají slitiny mědi.

Rozměry



Průměr [mm]	Závit G	B1	B2	D1	D2	E	H	SW	Hmotnost [cca. kg]
63	1/4"	32	57	68	62,2	5	54	14	0,21
100	1/2"	48	81,5	107	100	8	87	22	0,80

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar]/[psi]	Typ Spodní připojení
63	-1/0	700-C
63	0-1/0-14	702-C
63	0-1,6/0-23	703-C
63	0-2,5/0-35	704-C
63	0-4/0-58	705-C
63	0-6/0-87	706-C
63	0-10/0-140	707-C
63	0-16/0-230	708-C
63	0-25/0-360	709-C
63	0-40/0-580	710-C
63	0-60/0-870	711-C
63	0-100/0-1450	712-C
63	0-160/0-2320	713-C
63	0-250/0-3620	714-C
63	0-400/0-5800	715-C
63	0-600	716-C

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Typ Spodní připojení
100	-1/0	720-C
100	0-1	722-C
100	0-1,6	723-C
100	0-2,5	724-C
100	0-4	725-C
100	0-6	726-C
100	0-10	727-C
100	0-16	728-C
100	0-25	729-C
100	0-40	730-C
100	0-60	731-C
100	0-100	732-C
100	0-160	733-C
100	0-250	734-C
100	0-400	735-C
100	0-600	736-C

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Typ Zadní připojení
63	-1/0	800-C
63	0-1	802-C
63	0-1,6	803-C
63	0-2,5	804-C
63	0-4	805-C
63	0-6	806-C
63	0-10	807-C
63	0-16	808-C
63	0-25	809-C
63	0-40	810-C
63	0-60	811-C
63	0-100	812-C
63	0-160	813-C
63	0-250	814-C
63	0-400	815-C
63	0-600	816-C

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.