

Zaporni ventil iz rdeče litine Serija C81L



Konstrukcija	Zaporni ventil v pretočni izvedbi z tesnilnim tesnilom (pakung), naraščajoče vreteno
Aktiviranje	z ročnim kolesom iz aluminija
Priključek	G1/2" ... G2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Rdeča litina, Vreteno medenina CW614N, Tesnilo vretena grafit, Ročno kolo aluminij, tesnilo sedeža PTFE
Temperatura medija	-10...+170°C
Način pritrditve	Vgradnja v togi cevovodni sistem
Obratovalni tlak	Nazivni tlak v skladu s tabelo tlak-temperatura
Položaj vgradnje	poljubno
Področje uporabe	Plini in tekočine v skladu s tabelo »Skupine medijev«, ki ne napadajo uporabljenih materialov

Tabela tlaka in temperature v barih

-20...+100°C	120°C	140°C	170°C
16	13	11	7


Vmesne vrednosti največjih obratovalnih tlakov se lahko izračunajo z linearno interpolacijo med najbližjima nižjo in višjo temperaturno vrednostjo.

Dovoljene skupine fluidov v skladu z Direktivo o tlačni opremi 2014/68/EU

Anschluss	Plini Skupina 1	Plini Skupina 2	Tekočine Skupina 1	Tekočine Skupina 2
G1/2" ... G2"	-	X	X	X



Dimenzije



Priključek D	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar] do 100°C	B	H*	L	SW	T	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/2"	15	16	55	83	50	29	11	2,3	0,30	C81L-1/2"
G3/4"	20	16	60	95	60	35	12	4,8	0,42	C81L-3/4"
G1"	25	16	65	105	70	42	14,5	7	0,64	C81L-1"
G1 1/4"	32	16	65	125	84	51	15,5	11	0,95	C81L-1 1/4"
G1 1/2"	40	16	75	150	90	58	16	17	1,23	C81L-1 1/2"
G2"	50	16	80	165	110	70	18	25	1,86	C81L-2"

* Višina v odprtem stanju

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Armature / Ventili, lopute in klinasti zasuni - ročni / Klinasti zasuni in zaporni ventili / Zaporni ventil serija C81L

Različica 7

138042 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

