

Zawór iglicowy z mosiądzu Seria 110MS




Przylącze	G1/8" ... G2" zgodnie z ISO228/1
Uruchamianie	za pomocą pokrętła ręcznego
Materiały	Korpus i wrzeciono mosiądz CW617N, Uszczelnienie trzpienia PTFE G1/8" - G3/4": Pokrętło ręczne Poliamid G1" - G2": Pokrętło ręczne Blacha stalowa
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały
Temperatura medium	-20...+100°C
Ciśnienie robocze	0...100bar, Współczynniki redukcji ciśnienia patrz tabela
Pozycja montażowa	dowolny
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów

Współczynniki redukcji ciśnienia

Zakres temperatury	-20... +50°C	+100°C
Ciśnienie robocze w % wartości maksymalnej	100%	85%





A	D [mm]	F	L1	L2	S1	S2	S3	Wartość Kv [m³/h]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/8"	4	50	50	85	22	19	19	0,24	0,26	110MS-1/8"
G1/4"	5	50	50	85	22	19	19	0,48	0,25	110MS-1/4"
G3/8"	6	50	50	85	22	19	19	0,60	0,24	110MS-3/8"
G1/2"	6,5	63	55	90	25	19	19	0,65	0,25	110MS-1/2"
G3/4"	8,5	63	67	110	32	22	22	1	0,48	110MS-3/4"
G1"	10	63	75	110	41	22	22	1,6	0,66	110MS-1"
G1 1/4"	13	90	110	130	55	24	27	3	1,83	110MS-1 1/4"
G1 1/2"	15	90	110	130	60	24	27	3,5	1,94	110MS-1 1/2"
G2"	15	90	112	130	70	27	27	3,5	2,48	110MS-2"

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Przepustnice, zasuwki i zawory - ręczne / zasuwki i zawory odcinające / zawór iglicowy Seria 110Ms

Wersja 7

138047 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

