

Igličasti ventil od mesinga Serija 110MS




Priključak	G1/8" ... G2" prema ISO228/1
Aktiviranje	pomoću ručni točak
Materijali	Kučiste i vreteno mesing CW617N, Zaptivka vretena PTFE G1/8" - G3/4": Ručni točak Poliamid G1" - G2": Ručni točak Čelični lim
Područje primene	Tečnosti i gasovi koji ne napadaju upotrebljene materijale
Temperatura medijuma	-20...+100°C
Radni pritisak	0...100bar, Faktori redukcije pritiska vidi tabelu
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način pričvršćivanja	Montaža u kruti cevovodni sistem

Faktori redukcije pritiska

Temperaturni opseg	-20... +50°C	+100°C
Radni pritisak u % od maksimalne vrednosti	100%	85%





A	D [mm]	F	L1	L2	S1	S2	S3	Kv vrednost [m³/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
G1/8"	4	50	50	85	22	19	19	0,24	0,26	110MS-1/8"
G1/4"	5	50	50	85	22	19	19	0,48	0,25	110MS-1/4"
G3/8"	6	50	50	85	22	19	19	0,60	0,24	110MS-3/8"
G1/2"	6,5	63	55	90	25	19	19	0,65	0,25	110MS-1/2"
G3/4"	8,5	63	67	110	32	22	22	1	0,48	110MS-3/4"
G1"	10	63	75	110	41	22	22	1,6	0,66	110MS-1"
G1 1/4"	13	90	110	130	55	24	27	3	1,83	110MS-1 1/4"
G1 1/2"	15	90	110	130	60	24	27	3,5	1,94	110MS-1 1/2"
G2"	15	90	112	130	70	27	27	3,5	2,48	110MS-2"

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / ventili, leptir ventili i zasuni - ručni / ravnozaporni ventili i zasuni / igličasti ventil serije 110Ms

Verzija 8

138047 / Generisano 2026/37 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

