

Igličasti ventil od čelika Serija




Priključak	G1/8" ... G2" prema ISO228/1
Aktiviranje	pomoću ručni točak
Materijali	Kučište i vreteno čelik pocinkovano, Zaptivka vretena Grafit G1/8" ... G3/4": Ručni točak Poliamid G1" ... G2": Ručni točak Čelični lim
Područje primene	Tečnosti i gasovi koji ne napadaju materijale
Temperatura medijuma	-20...+350°C
Radni pritisak	0 do Nazivni pritisak prema tabeli, Faktori redukcije pritiska vidi tabelu
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način pričvršćivanja	Montaža u kruti cevovodni sistem

Faktori redukcije pritiska

Temperaturni opseg	-20...+50°C	+100°C	+200°C	+300°C	+350°C
Radni pritisak u % od maksimalne vrednosti	100%	85%	63%	40%	28%





A	Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	F	L1	L2	L3	S1	Kv vrednost [m³/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
G1/8"	4	400	50	45	72	11	25	0,33	0,32	110ST-1/8"
G1/4"	5	400	50	55	85	15	25	0,42	0,30	110ST-1/4"
G3/8"	6	400	50	55	85	15	25	0,53	0,31	110ST-3/8"
G1/2"	7	400	63	60	85	17	30	0,66	0,42	110ST-1/2"
G3/4"	9	200	63	75	105	19	35	1,31	0,68	110ST-3/4"
G1"	12	200	90	100	110	21	45	2,2	1,55	110ST-1"
G1 1/4"	15	160	100	110	155	22	60	3,1	2,70	110ST-1 1/4"
G1 1/2"	22	120	100	130	160	24	70	7,8	4,10	110ST-1 1/2"
G2"	22	120	100	130	160	28	70	7,8	3,70	110ST-2"

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / ventili, leptir ventili i zasuni - ručni / ravnozaporni ventili i zasuni / igličasti ventil serije 110St

Verzija 6

138048 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 2

