


## Zaporni ventil za manometer Serija MSC01




|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija        | zaporni ventil za manometer z izpusno izvrtino oziroma z preskusno prirobnico        |
| Priključek          | notranji navoj/notranji navoj G1/4"...G1/2"                                          |
| Materiali           | Ohišje in čep medenina oziroma Nerjavno jeklo 1.4571, vrtljivi ročaj Polipropilen    |
| Medij               | Nestrupene in nevnetljive tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov. |
| Temperatura medija  | -10...+50°C                                                                          |
| Obratovalni tlak    | glej tabelo                                                                          |
| Navodilo za uporabo | Manometre je treba priključiti s ploščatimi tesnili po DIN16258.                     |




| A     | F  | L1 | L2 | S1 | maks. obratovalni tlak [bar] | Material              | Standard  | Preskusna prirobnica | Teža [kg] | Tip        |
|-------|----|----|----|----|------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|
| G1/4" | 28 | 48 | 39 | 17 | 6                            | Medenina              | -         | -                    | 0,06      | MSC01-14-B |
| G1/2" | 62 | 71 | 62 | 27 | 25                           | Medenina              | DIN16261A | -                    | 0,12      | MSC01-12-B |
| G1/2" | 60 | 70 | 67 | 27 | 16                           | Nerjavno jeklo 1.4571 | DIN16261A | -                    | 0,61      | MSC01-12-W |





MSC01-12-B-6



MSC01-12-B-4

| A     | F  | L1 | L2 | S1 | maks. obratovalni tlak [bar] | Material | Standard | Preskusna prirobnica | Teža [kg] | Tip          |
|-------|----|----|----|----|------------------------------|----------|----------|----------------------|-----------|--------------|
| G1/2" | 62 | 70 | 38 | 27 | 25                           | Medenina | -        | 60x25mm              | 0,12      | MSC01-12-B-6 |
| G1/2" | 62 | 70 | 36 | 27 | 25                           | Medenina | -        | 40x5mm               | 0,61      | MSC01-12-B-4 |

## Položaj ročice

|                                                 |                                      |                                                  |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                 |                                      |                                                  |                                      |
| Odzračevalni položaj                            | Delovni položaj                      | izpihovalni položaj                              | Preskusni položaj                    |
| Dovod zaprt<br>Merilnik tlaka izven obratovanja | Dovod odprto<br>Manometer pod tlakom | Dovod odprto<br>Merilnik tlaka izven obratovanja | samo pri pipi s preskusno prirobnico |

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Dodatki za manometre / Manometriška zaporna pipa serija MSC01

Različica 7

138768 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

