

Műanyag cső PVDF-ből készült Típus PD



Alapanyag	PVDF
Hőmérséklet-tartomány	-40...+100°C
Üzemi nyomás	Adatok a táblázatban a következőknél: 23°C, Nyomáscsökkentési tényezők lásd táblázat
Tűrés Külső átmérő	-ig 8mm ±0,10mm, -ig 12mm ±0,15mm
Tűrés Falvastagság	±0,10mm
Tekercshossz	100m
Színek	természetes
Alkalmazás	kiváló öregedésállóság, magas vegyi ellenállóság, magas kopásállóság, hidrolízisálló, UV-álló

Külső átmérő [mm]	Belső átmérő [mm]	max. üzemi nyomás 23°C-on [bar]	Hajlítási sugár legalább [mm]	Szín	Típus
4	2	56	20	természetes	PD-4/2-NA-0100
6	4	33	35	természetes	PD-6/4-NA-0100
8	6	24	40	természetes	PD-8/6-NA-0100
10	8	19	60	természetes	PD-10/8-NA-0100
12	9	15	85	természetes	PD-12/9-NA-0100

Nyomáscsökkentési tényezők

Hőmérséklet-tartomány	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C
Üzemi nyomás a maximális érték %-ában	100%	70%	55%	53%	50%	48%	45%	25%

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Tömlők tartozékokkal / műanyag tömlő sorozat PD

