

plastová trubka z PVDF typ PD



základní materiál	PVDF
rozsah teploty	-40...+100°C
pracovní tlak	Údaje v tabulce při 23°C, faktory redukující tlak viz tabulka
tolerance vnějšího průměru	do 8mm $\pm 0,10$ mm, do 12mm $\pm 0,15$ mm
tolerance šířky stěny	$\pm 0,10$ mm
Délka hadice ve svazku	100m
barvy	přírodní
použití	vynikající odolnost proti stárnutí, vysoká chemická odolnost, vysoká výkonnost, odolný vůči hydrolýze, UV-odolný

vnější průměr [mm]	vnitřní průměr [mm]	max. provozní tlak při 23 ° C. [bar]	poloměr ohnutí min. [mm]	barva	typ
4	2	56	20	přírodní	PD-4/2-NA-0100
6	4	33	35	přírodní	PD-6/4-NA-0100
8	6	24	40	přírodní	PD-8/6-NA-0100
10	8	19	60	přírodní	PD-10/8-NA-0100
12	9	15	85	přírodní	PD-12/9-NA-0100

faktory pro redukci tlaku

rozsah teploty	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C
provozní tlak v % z max. hodnoty	100%	70%	55%	53%	50%	48%	45%	25%

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.