

műanyagcső PVDF-ből típus PD



alapanyag	PVDF
hőmérséklettartomány	-40...+100°C
üzemi nyomás	a táblázat adatai érvényessége 23°C, nyomáscsökkentő tényezők lásd a táblázatot
külső átmérő tűrése	értékig 8mm $\pm 0,10$ mm, értékig 12mm $\pm 0,15$ mm
tűrés falvastagság	$\pm 0,10$ mm
tekercshossz	100m
színek	átlátszó
alkalmazás	kitűnő öregedésállóság, magas kémiai ellenállás, nagy ledörzsölődési ellenállóképesség, hidrolízissel szemben ellenálló, UV álló

külső átmérő [mm]	belső átmérő [mm]	max. üzemi nyomás 23°C-on [bar]	minimális hajlítási sugár [mm]	színe	típus
4	2	56	20	átlátszó	PD-4/2-NA-0100
6	4	33	35	átlátszó	PD-6/4-NA-0100
8	6	24	40	átlátszó	PD-8/6-NA-0100
10	8	19	60	átlátszó	PD-10/8-NA-0100
12	9	15	85	átlátszó	PD-12/9-NA-0100

nyomáscsökkentő tényezők

hőmérséklettartomány	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C
üzemi nyomás a maximális érték %-ában	100%	70%	55%	53%	50%	48%	45%	25%

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva