

rura z tworzywa z PVDF typ PD



materiał podstawowy	PVDF
zakres temperatur	-40...+100°C
ciśnienie pracy	dane w tabeli przy 23°C, współczynniki redukcji ciśnienia zobacz tabela
zakres tolerancji średnica zewnętrzna	do 8mm $\pm 0,10$ mm, do 12mm $\pm 0,15$ mm
tolerancja grubość ścianki	$\pm 0,10$ mm
długość rolki	100m
kolory	naturalny
zastosowanie	doskonała żywotność, wysoka odporność chemiczna, wysoka odporność na ścieranie, odporny na hydrolizę, odporny na promienie UV

średnica zewnętrzna [mm]	średnica wewnętrzna [mm]	max. ciśnienie pracy przy 23°C [bar]	minimalny promień zgięcia [mm]	kolor	typ
4	2	56	20	naturalny	PD-4/2-NA-0100
6	4	33	35	naturalny	PD-6/4-NA-0100
8	6	24	40	naturalny	PD-8/6-NA-0100
10	8	19	60	naturalny	PD-10/8-NA-0100
12	9	15	85	naturalny	PD-12/9-NA-0100

współczynniki redukcji ciśnienia

zakres temperatur	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C
ciśnienie robocze w % maksymalnej wartości	100%	70%	55%	53%	50%	48%	45%	25%

rysunki poglądowe
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone