

Plastična cev iz PVDF

Tip PD



osnovni material	PVDF
območje temperature	-40...+100°C
delovni tlak	Podatki v tabeli pri 23°C, faktorji za zmanjšanje tlaka glej tabelo
toleranca zunanjega premera	do 8mm $\pm 0,10$ mm, do 12mm $\pm 0,15$ mm
toleranca debelina stene	$\pm 0,10$ mm
Dolžina koluta	100m
Barve	naravna
uporaba	odlična odpornost proti staranju, visoka kemična odpornost, velika odpornost proti obrabi, odporen proti hidrolizi, UV-odporen

Zunanji premer [mm]	Notranji premer [mm]	Maks. obratovalni tlak pri 23°C [bar]	Minimalni upogibni radij [mm]	barva	Tip
4	2	56	20	naravna	PD-4/2-NA-0100
6	4	33	35	naravna	PD-6/4-NA-0100
8	6	24	40	naravna	PD-8/6-NA-0100
10	8	19	60	naravna	PD-10/8-NA-0100
12	9	15	85	naravna	PD-12/9-NA-0100

faktorji za zmanjšanje tlaka

območje temperature	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C
Delovni tlak v % od maksimalne vrednosti	100%	70%	55%	53%	50%	48%	45%	25%

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.