

Plastová hadice z PVC s textilní vložkou Série PV



Základní materiál	Vnitřní hadice a plášť z PVC, Polyesterová tkanina
Teplotní rozsah	-10...+60°C
Provozní tlak	Údaj v tabulce při 23°C, Redukční faktory tlaku viz tabulka
Délka role	50m, 25m při vnitřním průměru větším než 25mm
Barvy	přírodní transparentní
Vlastnosti	vysoká odolnost proti oděru, dobrá flexibilita, tvarově stálý, vynikající odolnost proti stárnutí, vhodné pro styk s potravinami
Použití	mazaný a nemazaný stlačený vzduch, Voda, lehké louhy a kyseliny, bez olejů a médií obsahujících tuky

Vnější průměr [mm]	Vnitřní průměr [mm]	max. provozní tlak kapalná média při 23°C [bar]	max. provozní tlak plynná média při 23°C [bar]	Poloměr ohybu minimálně [mm]	Typ
10	4	30	23	15	PV-10/4-NA
12	6	26	20	25	PV-12/6-NA
14	8	23	18	30	PV-14/8-NA
15	9	20	16	35	PV-15/9-NA
16	10	18	14	40	PV-16/10-NA
18	12	18	14	55	PV-18/12-NA
20	13	15	12	70	PV-20/13-NA
21	12	18	14	50	PV-21/12-NA
24	16	15	12	90	PV-24/16-NA
27	19	12	10	130	PV-27/19-NA
34	25	11	8	200	PV-34/25-NA
42	32	9	7	310	PV-42/32-NA
48	38	8	6	420	PV-48/38-NA

Redukční faktory tlaku

Teplotní rozsah	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Provozní tlak v % z maximální hodnoty	100%	90%	80%	70%	60%

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.