


Dreiteilige Kugelhähne aus Stahl, für Dampf Serie BA078



Bauart	Durchgangshahn mit schwimmender Kugel, Kompensationsbohrung
Betätigung	durch 90° Drehung des Handhebel
Anschluss	Anschweißenden DN10...DN100 nach DIN 3239
Werkstoffe	Gehäuse Stahl, Kugel Edelstahl 1.4301, Kugeldichtung aus graphitverstärktem PTFE, Spindeldichtung aus graphitverstärktem PTFE, Spindel-O-Ring FKM, Handhebel aus Stahl plastifiziert
Einsatzbereich	Dampf, andere Anwendungen auf Anfrage
Mediumtemperatur	-10...+198°C
Betriebsdruck	Vakuum max. 10 ⁻³ Torr bis 15bar
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Sonderausführungen	antistatische Ausführung ATEX II 2 D/G c T3



Nennweite DN[mm]	A	CH	E	F	L	R	P	C	T	N	B	BW	W	Kv-Wert [m ³ /h]	Gewicht [ca. kg]	Typ
10	35	22	8	5	57	110	50	13,5	9	-	-	17,1	12,48	8,5	0,27	BA078-10-L
15	47	27	10	7	65	131	64	15	10	36	6	21,3	15,76	19,2	0,50	BA078-15-L
20	52	32	10	7	76	131	68	16	10	42	5,5	26,7	20,96	35,0	0,70	BA078-20-L
25	60	41	12	8	92	174	79	19,5	12,5	42	6	33,4	26,64	64,5	1,20	BA078-25-L
32	64	50	12	8	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	42,2	35,08	104	1,70	BA078-32-L
40	79	55	16	10	116	250	100	24	16,5	50	6,5	48,3	40,94	174	2,50	BA078-40-L
50	86	70	16	10	136	250	107	24	16,5	50	6,5	60,3	52,48	301	3,90	BA078-50-L
65	103	90	20	14	153	321	126	28	18	70	M8	73	62,68	546	8,15	BA078-65-L
80	114	105	20	14	180	321	137	28	18	70	M8	88,9	77,92	873	12,80	BA078-80-L
100	137	130	24	18	217	381	156	34,5	22	102	M10	114,3	102,26	1363	21,50	BA078-100-L

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten