

T-idomú csavarzat Sorozat A-T-71



Alaptest anyával és vágógyűrűvel




B4-Vágógyűrű




B3-Vágógyűrű

Kivitel	Vágógyűrűs csavarzat, B3 vagy B4 vágógyűrűvel
Cső külső átmérője	4...42mm
Anyag	Rozsdamentes acél 1.4571
megfelelően szabvány	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Közeg	semleges folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	B3-Vágógyűrű -60...+200°C B4-Vágógyűrű FKM -25...+200°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás a táblázat szerint -ig 50°C, felett 50°C 4,5% Nyomáscsökkentés, felett 100°C 11% Nyomáscsökkentés


Méretetek



Alaptest



-val/-vel B4-vágógyűrűvel



-val/-vel B3-vágógyűrűvel



Sorozat	PN [bar]	Csőátmérő	L1	L2	L3	CH1	CH2	Típus Alaptest	Típus B4-gyűrűvel	Típus B3-gyűrűvel	
LL	100	4	15	11	21	9	10	A-T04LL71X	-	A-T04LL71	
		6	15	9,5	21	9	12	A-T06LL71X	-	A-T06LL71	
		8	17	11,5	23	12	14	A-T08LL71X	-	A-T08LL71	
L	315	6	19	12	19	12	14	A-T06L71X	A-T06ZL71	A-T06L71	
		8	21	14	31	12	17	A-T08L71X	A-T08ZL71	A-T08L71	
		10	22	15	33	14	19	A-T10L71X	A-T10ZL71	A-T10L71	
		12	24	17	35	17	22	A-T12L71X	A-T12ZL71	A-T12L71	
		15	28	21	39	19	27	A-T15L71X	A-T15ZL71	A-T15L71	
		18	31	23,5	43	24	32	A-T18L71X	A-T18ZL71	A-T18L71	
	160	22	35	27,5	47	27	36	A-T22L71X	A-T22ZL71	A-T22L71	
		28	38	30,5	52	36	41	A-T28L71X	A-T28ZL71	A-T28L71	
		35	45	34,5	61	41	50	A-T35L71X	A-T35ZL71	A-T35L71	
		42	51	40	67	50	60	A-T42L71X	A-T42ZL71	A-T42L71	
	S	630	6	23	16	33	12	17	A-T06S71X	A-T06ZS71	A-T06S71
			8	24	17	34	14	19	A-T08S71X	A-T08ZS71	A-T08S71
10			25	17,5	37	17	22	A-T10S71X	A-T10ZS71	A-T10S71	
12			29	21,5	41	17	24	A-T12S71X	A-T12ZS71	A-T12S71	
14			30	22	42	19	27	A-T14S71X	A-T14ZS71	A-T14S71	
400		16	33	24,5	46	24	30	A-T16S71X	A-T16ZS71	A-T16S71	
		20	37	26,5	52	27	36	A-T20S71X	A-T20ZS71	A-T20S71	
		25	42	30	58	36	46	A-T25S71X	A-T25ZS71	A-T25S71	
		30	49	35,5	65	41	50	A-T30S71X	A-T30ZS71	A-T30S71	
250		38	57	41	76	50	60	A-T38S71X	A-T38ZS71	A-T38S71	

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagválogatások fenntartva.

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / Vágógyűrűs csatlakozók / Vágógyűrűs csatlakozók - rozsdamentes acél AISI 316 Ti ISO 8434-1 (DIN 2353) / T-csatlakozó sorozat A-T-71

Verzió 8

138511 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

