Partnership. With Guarantee.

# Nastavitelné T-šroubení
# Série A-ET-71



Základní těleso s maticí a řezným kroužkem



B4-řezný kroužek




B3-řezný kroužek

| | |
|---|---|
| Konstrukční provedení | Šroubení se zářezným prstencem s těsnicím kuželem a O-kroužkem a B3 nebo řezný prstenec B4 |
| Vnější průměr trubky | 6...42mm |
| Materiál | Nerezová ocel 1.4571 |
| odpovídající normě | EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Médium | neutrální kapaliny a plyny, které nenapadají použité materiály |
| Teplota média | B3-řezný kroužek -25...+200°C<br>B4-řezný kroužek FKM -25..+200°C |
| Provozní tlak | Jmenovitý tlak dle tabulky až 50°C, nad 50°C 4,5% Redukce tlaku, nad 100°C 11% Redukce tlaku |




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


## Rozměry




Základní těleso




s řezným kroužkem B4




s řezným kroužkem B3

| Série | PN [bar] | Průměr trubky | m | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Typ Základní těleso | Typ s kroužkem B4-ring | Typ s kroužkem B3-ring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 6 | 12x1,5 | 19 | 12 | 26 | 29 | 12 | 14 | A-ET06L71X | A-ET06ZL71 | A-ET06L71 |
| | | 8 | 14x1,5 | 21 | 14 | 27,5 | 31 | 12 | 17 | A-ET08L71X | A-ET08ZL71 | A-ET08L71 |
| | | 10 | 16x1,5 | 22 | 15 | 29 | 33 | 14 | 19 | A-ET10L71X | A-ET10ZL71 | A-ET10L71 |
| | | 12 | 18x1,5 | 24 | 17 | 30,5 | 35 | 17 | 22 | A-ET12L71X | A-ET12ZL71 | A-ET12L71 |
| | | 15 | 22x1,5 | 28 | 21 | 32,5 | 39 | 19 | 27 | A-ET15L71X | A-ET15ZL71 | A-ET15L71 |
| | | 18 | 26x1,5 | 31 | 23,5 | 35,5 | 43 | 24 | 32 | A-ET18L71X | A-ET18ZL71 | A-ET18L71 |
| | 160 | 22 | 30x2 | 35 | 27,5 | 38,5 | 47 | 27 | 36 | A-ET22L71X | A-ET22ZL71 | A-ET22L71 |
| | | 28 | 36x2 | 38 | 30,5 | 43,5 | 52 | 36 | 41 | A-ET28L71X | A-ET28ZL71 | A-ET28L71 |
| | | 35 | 45x2 | 45 | 34,5 | 54,5 | 61 | 41 | 50 | A-ET35L71X | A-ET35ZL71 | A-ET35L71 |
| | | 42 | 52x2 | 51 | 40 | 60 | 67 | 50 | 60 | A-ET42L71X | A-ET42ZL71 | A-ET42L71 |
| S | 630 | 6 | 14x1,5 | 23 | 16 | 27 | 33 | 12 | 17 | A-ET06S71X | A-ET06ZS71 | A-ET06S71 |
| | | 8 | 16x1,5 | 24 | 17 | 29 | 34 | 14 | 19 | A-ET08S71X | A-ET08ZS71 | A-ET08S71 |
| | | 10 | 18x1,5 | 25 | 17,5 | 31 | 37 | 17 | 22 | A-ET10S71X | A-ET10ZS71 | A-ET10S71 |
| | | 12 | 20x1,5 | 29 | 21,5 | 33 | 41 | 17 | 24 | A-ET12S71X | A-ET12ZS71 | A-ET12S71 |
| | | 14 | 22x1,5 | 30 | 22 | 35 | 42 | 19 | 27 | A-ET14S71X | A-ET14ZS71 | A-ET14S71 |
| | 400 | 16 | 24x1,5 | 33 | 24,5 | 37,5 | 46 | 24 | 30 | A-ET16S71X | A-ET16ZS71 | A-ET16S71 |
| | | 20 | 30x2 | 37 | 26,5 | 44,5 | 52 | 27 | 36 | A-ET20S71X | A-ET20ZS71 | A-ET20S71 |
| | | 25 | 36x2 | 42 | 30 | 50,5 | 58 | 36 | 46 | A-ET25S71X | A-ET25ZS71 | A-ET25S71 |
| | | 30 | 42x2 | 49 | 35,5 | 56,5 | 65 | 41 | 50 | A-ET30S71X | A-ET30ZS71 | A-ET30S71 |
| | 250 | 38 | 52x2 | 57 | 41 | 66,5 | 76 | 50 | 60 | A-ET38S71X | A-ET38ZS71 | A-ET38S71 |

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG