


## Přímá mezipojka Série A-GZ-71



|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Šroubení se zářezným prstencem s těsnicím kuželem a O-kroužkem                                 |
| Vnější průměr trubky  | 6...42mm                                                                                       |
| Materiál              | Nerezová ocel 1.4571                                                                           |
| odpovídající norma    | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                                       |
| Těsnění               | FKM                                                                                            |
| Médium                | neutrální kapaliny a plyny, které nenapadají použité materiály                                 |
| Teplota média         | -25...+200°C                                                                                   |
| Provozní tlak         | Jmenovitý tlak podle tabulky do 50°C, nad 50°C 4,5% Redukce tlaku, nad 100°C 11% Redukce tlaku |

### Rozměry



| Série | PN [bar] | Průměr trubky | m      | L1 | CH1 | Typ       |
|-------|----------|---------------|--------|----|-----|-----------|
| L     | 315      | 6             | 12x1,5 | 32 | 14  | A-GZ06L71 |
|       |          | 8             | 14x1,5 | 32 | 17  | A-GZ08L71 |
|       |          | 10            | 16x1,5 | 33 | 19  | A-GZ10L71 |
|       |          | 12            | 18x1,5 | 33 | 22  | A-GZ12L71 |
|       |          | 15            | 22x1,5 | 38 | 27  | A-GZ15L71 |
|       |          | 18            | 26x1,5 | 36 | 32  | A-GZ18L71 |
|       | 160      | 22            | 30x2   | 42 | 36  | A-GZ22L71 |
|       |          | 28            | 36x2   | 46 | 41  | A-GZ28L71 |
|       |          | 35            | 45x2   | 48 | 50  | A-GZ35L71 |
|       |          | 42            | 52x2   | 52 | 60  | A-GZ42L71 |
| S     | 630      | 6             | 14x1,5 | 32 | 17  | A-GZ06S71 |
|       |          | 8             | 16x1,5 | 33 | 19  | A-GZ08S71 |
|       |          | 10            | 18x1,5 | 33 | 22  | A-GZ10S71 |
|       |          | 12            | 20x1,5 | 36 | 24  | A-GZ12S71 |
|       |          | 14            | 22x1,5 | 39 | 27  | A-GZ14S71 |
|       |          | 16            | 24x1,5 | 39 | 30  | A-GZ16S71 |
|       | 400      | 20            | 30x2   | 44 | 36  | A-GZ20S71 |
|       |          | 25            | 36x2   | 46 | 46  | A-GZ25S71 |
|       |          | 30            | 42x2   | 52 | 50  | A-GZ30S71 |
|       |          | 38            | 52x2   | 52 | 60  | A-GZ38S71 |

Ilustrace nezávazné  
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Verze 8

138517 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

[www.stasto.cz](http://www.stasto.cz)

Strana 2 / 2