
Partnership. With Guarantee.

Egyenes közbetét csatlakozóelem Sorozat A-GZ-71



Kivitel	Vágógyűrűs csavarzat tömítőkúppal és O-gyűrűvel
Cső külső átmérője	6...42mm
Anyag	Rozsdamentes acél 1.4571
megfelelően szabvány	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Tömítés	FKM
Közeg	semleges folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-25...+200°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás a táblázat szerint 50°C-ig, felett 50°C 4,5% Nyomáscsökkentés, felett 100°C 11% Nyomáscsökkentés

Méretek



Sorozat	PN [bar]	Csőátmérő	m	L1	CH1	Típus
L	315	6	12x1,5	32	14	A-GZ06L71
		8	14x1,5	32	17	A-GZ08L71
		10	16x1,5	33	19	A-GZ10L71
		12	18x1,5	33	22	A-GZ12L71
		15	22x1,5	38	27	A-GZ15L71
		18	26x1,5	36	32	A-GZ18L71
	160	22	30x2	42	36	A-GZ22L71
		28	36x2	46	41	A-GZ28L71
		35	45x2	48	50	A-GZ35L71
		42	52x2	52	60	A-GZ42L71
S	630	6	14x1,5	32	17	A-GZ06S71
		8	16x1,5	33	19	A-GZ08S71
		10	18x1,5	33	22	A-GZ10S71
		12	20x1,5	36	24	A-GZ12S71
		14	22x1,5	39	27	A-GZ14S71
	400	16	24x1,5	39	30	A-GZ16S71
		20	30x2	44	36	A-GZ20S71
		25	36x2	46	46	A-GZ25S71
		30	42x2	52	50	A-GZ30S71
	250	38	52x2	52	60	A-GZ38S71

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.