Partnership. With Guarantee.

Dušilni ventil za privijanje
Serija RSS



Konstrukcija	Dušilni ventil z navojnim priključkom z dušilcem zvoka
Aktiviranje	nad dušilni vijak (telo iz sintranega kovinskega materiala), samoblokirni
Priključki	G1/8"...G1/2" po ISO228/1
Material	Telo Medenina, ponikljana, Dušilni del iz sintrane bronače
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	-20...+150°C
Obratovalni tlak	-0,75...10bar
Položaj vgradnje	poljubno
Uporaba	za dušenje izpušnega zraka in hkrati za dušenje hrupa



A	Nazivni premer [mm] Ø	B	D	E	F	Ch	H min.	H maks.	Nazivni pretok [Nl/min]	Teža [g]	Tip
G1/8"	4,5	15	8	4	12	14	25	27	450	17	RSS-1/8"
G1/4"	6,5	18,5	8	4	14	17	28	30	800	29	RSS-1/4"
G3/8"	8	24,5	10	5	16	22	33	38	-	57	RSS-3/8"
G1/2"	12,5	29	12	7	18	27	39	46	1800	96	RSS-1/2"

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Različica 8
138356 / Ustvarjeno 2026/33 SL
IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.