

Műanyag tömlő polietilénből Sorozat PE



Alapanyag	Polietilén, LD-PE, újrahaznosítható
Hőmérséklet-tartomány	-10...+60°C
Üzemi nyomás	Vákuum -0,87bar -ig Megadás a táblázatban 23°C-on, Nyomáscsökkentési tényezők lásd táblázat
Tűrés Külső átmérő	±0,10mm
Tűrés Falvastagság	±0,10mm
Tekercshossz	50m
Színek	kék, sárga, zöld, természetes, fekete
Alkalmazás	Sűrített levegős alkalmazások, Vezérlővezetékek a labortechnikában és a készülékgyártásban

Külső átmérő [mm]	Belső átmérő [mm]	max. üzemi nyomás 23°C-on [bar]	Hajlítási sugár legalább[mm]	Szín	Típus
4	2	20	20	kék, sárga, természetes, fekete	PE-4/2-Farbe
5	3	15	25	mindegyik	PE-5/3-Farbe
6	4	13	30	mindegyik	PE-6/4-Farbe
8	6	8	40	mindegyik	PE-8/6-Farbe
10	8	6	60	mindegyik	PE-10/8-Farbe

Nyomáscsökkentési tényezők

Hőmérséklet-tartomány	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Üzemi nyomás a maximális érték %-ában	100%	83%	72%	64%	57%

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Tömlők tartozékokkal / műanyag tömlő sorozat PE

