


Odlehčovací ventil z mosazi, nezkoušeno jako součástka Série RV01



Konstrukční provedení	Pružinový odlehčovací ventil, vyfukující do volného prostoru, manuální nastavení odfukovacího tlaku a zajištění kontramaticí.
Připojení	G1/8"...G1/4"
Materiály	Těleso ventilu a vnitřní díly Mosaz CW614N, Těsnění FKM, Pružina nerezová ocel 1.4310
Oblast použití	Stlačený vzduch, netoxické a nehořlavé plyny, které mohou volně unikat
Teplota média	-20...+180°C
Rozsah nastavení	0,5...60bar
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	pouze stojící
Speciální provedení	Nerezová ocel na vyžádání



Připojení	Nastavovací tlak [bar]	do	C	D	SW	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/8"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-0.5/1
G1/8"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-1/4
G1/8"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-3/7
G1/8"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-6/12
G1/8"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-10/18
G1/8"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-16/32
G1/8"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-30/60

Připojení	Nastavovací tlak [bar]	do	C	D	SW	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/4"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-0.5/1
G1/4"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-1/4
G1/4"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-3/7
G1/4"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-6/12
G1/4"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-10/18
G1/4"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-16/32
G1/4"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-30/60

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny