


Tehermentesítő szelep sárgarézből, nem alkatrészvizsgált Sorozat RV01



Kivitel	Rugóterhelésű tehermentesítő szelep, szabadba kifúvató, kézi beállítás a lefúvatósi nyomásra, és rögzítés kontranyával.
Csatlakozás	G1/8"...G1/4"
Anyagok	Szeleptest és Belső alkatrészek Sárgaréz CW614N, Tömítés FKM, Rugó rozsdamentes acél 1.4310
Alkalmazási terület	Sűrített levegő, nem mérgező és nem éghető gázok, szabadon távozhatnak
Közeg hőmérséklete	-20...+180°C
Beállítási tartomány	0,5...60bar
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	csak álló helyzetben
Különleges kivitel	Rozsdamentes acél kérésre





Csatlakozás	Beállítási nyomás [bar]	do	C	D	SW	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/8"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-0.5/1
G1/8"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-1/4
G1/8"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-3/7
G1/8"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-6/12
G1/8"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-10/18
G1/8"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-16/32
G1/8"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-30/60

Csatlakozás	Beállítási nyomás [bar]	do	C	D	SW	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/4"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-0.5/1
G1/4"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-1/4
G1/4"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-3/7
G1/4"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-6/12
G1/4"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-10/18
G1/4"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-16/32
G1/4"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-30/60

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok / biztonsági és nyomáshatároló szelepek / nyomáshatároló szelep sorozat RV01

