


Zawór odprężający z mosiądzu, nieprzebadane pod kątem komponentów

Seria RV01



Konstrukcja	Sprężynowy zawór odciążający, wydmuch do atmosfery, ręczna regulacja ciśnienia wydmuchu i blokada za pomocą nakrętki kontrującej.
Przylącze	G1/8"...G1/4"
Materiały	Korpus zaworu i części wewnętrzne Mosiądz CW614N, Uszczelnienie FKM, Sprężyna stal nierdzewna 1.4310
Zakres zastosowania	Sprężone powietrze, nietoksyczne i niepalne gazy, mogą swobodnie uchodzić
Temperatura medium	-20...+180°C
Zakres regulacji	0,5...60bar
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	tylko pionowo
Wykonanie specjalne	Stal nierdzewna na zapytanie





Przylącze	Ciśnienie nastawcze [bar]	do	C	D	SW	Masa [ok. kg]	Typ
G1/8"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-0.5/1
G1/8"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-1/4
G1/8"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-3/7
G1/8"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-6/12
G1/8"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-10/18
G1/8"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-16/32
G1/8"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-30/60

Przylącze	Ciśnienie nastawcze [bar]	do	C	D	SW	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-0.5/1
G1/4"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-1/4
G1/4"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-3/7
G1/4"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-6/12
G1/4"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-10/18
G1/4"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-16/32
G1/4"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-30/60

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt / zawory bezpieczeństwa i upustowe / zawór upustowy Seria RV01

Wersja 9

138183 / Utworzono 2026/37 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

