


Rasteretni ventil od mesinga, nije ispitano kao sklopna jedinica Serija RV01



Konstrukcija	Opružni rasteretni ventil, izduvavanje u atmosferu, ručno podešavanje pritiska izduvavanja i blokiranje pomoću kontramatice.
Priključak	G1/8"...G1/4"
Materijali	Telo ventila i unutrašnji delovi Mesing CW614N, Zaptivka FKM, Opruga od nerđajućeg čelika 1.4310
Područje primene	Komprimovani vazduh, netoksični i nezapaljivi gasovi, koji smeju slobodno da izlaze
Temperatura medijuma	-20...+180°C
Opseg podešavanja	0,5...60bar
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	samo uspravno
Specijalna izvedba	Nerđajući čelik na zahtev





Priključak	Pritisak podešavanja [bar]	do	C	D	SW	Težina [pribl. kg]	Tip
G1/8"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-0.5/1
G1/8"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-1/4
G1/8"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-3/7
G1/8"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-6/12
G1/8"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-10/18
G1/8"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-16/32
G1/8"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-30/60

Priključak	Pritisak podešavanja [bar]	do	C	D	SW	Težina [pribl. kg]	Tip
G1/4"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-0.5/1
G1/4"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-1/4
G1/4"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-3/7
G1/4"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-6/12
G1/4"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-10/18
G1/4"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-16/32
G1/4"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-30/60

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori / Sigurnosni i prelivni ventili / prelivni ventili serije RV01

Verzija 9

138183 / Generisano 2026/37 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

