


Kuglasti ventili od nerđajućeg čelika Serija BA715



Konstrukcija	Prolazni ventil sa plutajuća kugla, puni prolaz, Produžetak vretena 100mm
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	BSP1/4"...BSP2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i kugla od nerđajućeg čelika 1.4401, Kugla HCR-HT-obložen, Kuglična zaptivka Pentafile, Zaptivka vretena grafitna, Ručna poluga čelik plastificiran
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale.
Temperatura medijuma	-46...+400°C
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
Zaptivenost	posle ANSI/FCI 70-2 Klasa VI
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	ATEX II 2G/D c T6 X
Specijalne izvedbe	Navoj NPT, Završeci za zavarivanje, Završni krajevi na zahtev




Dimenzije



Priključak	Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	class [PSI]	C	ØD	ØE	H	h	L	M	P	ØF	ØG	f	t	Težina [pribl. kg]	Tip
1/2"	15	138	800	40,5	58	12,5	149	128	95	145	24	M5	F03/36	10	6	-	BA715-12-L-A
1"	25	138	800	55	78	24	163	129	130	275	32	M6	F03/36	16	10	-	BA715-10-L-A
1 1/2"	40	138	800	58	104	38	182	141	130	380	43	M8	F07/70	22	14	-	BA715-112-L-A

Dijagram pritisak-temperatura



Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / kuglasti ventili / Drugi materijali - A02 / kuglasti ventil od nerđajućeg čelika serije BA715-L-A

Verzija 3

260675 / Generisano 2026/37 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

