Partnership. With Guarantee.

Krajnji prekidač za Zasun za zatvaranje Tip MSU



MSU01A
mehanički

MSU02/MSU05
induktivno

MSU03
induktivno

MSU04
induktivno

Karakteristične veličine

Tip prekidača	Konstrukcija	Napajanje naponom odnosno Preklopni napon	Stepen zaštite	Preklopna struja		Temperatura okoline [ºC]	LED	Tip
				AC	DC			
Siemens 3SE5122	Otvarač / Normalno zatvoren (NC), mehanički	maks. 230VAC / 230VDC	IP66	maks. 6A	maks. 0,27A	-25...+85°C	-	MSU01A
Télémecanique XS618B1MAL2	2-žični, zaštićeno od obrnutog polariteta, bez zaštite od kratkog spoja, Normalno zatvoren (NC), induktivno	24...240V AC ili DC	IP67	5...300mA	5-200mA	-25...+70°C	žuto	MSU02
IFM IGS208	3-žični ili 2-žični, Normalno zatvoren (NC), induktivno	10...30VDC	IP67	-	100mA	-25...+70°C	žuto	MSU03
IFM NG501A*	EEx ia IIC T6, Otvarač, induktivno	8,2VDC	IP67	-	-	-25...+70°C	žuto	MSU04
IFM IG0011	2-žični, zaštićeno od obrnutog polariteta, bez zaštite od kratkog spoja, Normalno zatvoren (NC), induktivno	20...250V AC ili DC	IP67	5...250mA	5...100mA	-25...+80°C	žuto	MSU05

*Pažnja: Namur senzori moraju biti priključeni na eksterna sklopna pojačala, koja promenu stanja (promenu struje) pretvaraju u sklopni signal.

Dimenzije



MSU01A



MSU02, MSU03, MSU04, MSU05

a [mm]	b [mm]	Navoj	Širina ključa [mm]	Dužina kabla [m]	Tip
-	-	-	-	-	MSU01A
60	51,5	M18	24	2	MSU02
70	49	M18	24	2	MSU03
46	30	M18	24	2	MSU04
80	58	M18	24	2	MSU05

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Priključna skica



MSU01A



MSU02/MSU05



MSU03 2-žični



MSU03 3-žični



MSU04

1 = braon, 2 = plava, 3 = crna

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.