


Glicerinmanométer rozsdamentes acél házzal Sorozat MA041



Kivitel	Csőrugós manométer glicerintöltéssel, -val kengyeles rögzítéssel és háromszögű elülső gyűrűvel, szerint: EN 837-1
Névleges méret	Átmérő 63mm és 100mm
Pontosság	Osztály 1,6 szerint EN 837-1
Közeg hőmérséklete	max. +60°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
Hőmérséklet hatása	±0,4%/10K a skálavégértéktől a normálhőmérséklettől való eltérés esetén 20°C
Védettségi fokozat	IP65 szerint EN60529
Anyag	Ház rozsdamentes acél blank Nyomáscsatlakozás Sárgaréz Mérőelem és mutatószerkezet Rézötvezet Előlapgyűrű krómozott Kengyeles rögzítés horganyzott acél Kémlelőüveg Polikarbonát
Felhasználási területek	Nyugalmi terhelés: 3/4 x Skálavégérték Váltakozó terhelés: 2/3 x Skálavégérték rövid ideig tartó: Skálavégérték
Alkalmazás	Magas dinamikus nyomásterhelésnek és rezgéseknek kitett mérési pontokhoz. Gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez, nem nagy viszkozitású és nem kristályosodó közegek, mely rézötvezeteket nem támad meg.

Méretek



Átmérő [mm]	Menet G	B1	B2	D1	D2	E	SW	Tömeg [kb. kg]
63	1/4"	29	58	68	61	5,8	14	0,25
100	1/2"	30	73	112	100	5,8	22	1,3



Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
63	-1/0	MA041-63R-V
63	0-1	MA041-63R-1
63	0-1,6	MA041-63R-1.6
63	0-2,5	MA041-63R-2.5
63	0-4	MA041-63R-4
63	0-6	MA041-63R-6
63	0-10	MA041-63R-10
63	0-16	MA041-63R-16
63	0-25	MA041-63R-25
63	0-40	MA041-63R-40
63	0-60	MA041-63R-60
63	0-100	MA041-63R-100
63	0-160	MA041-63R-160
63	0-250	MA041-63R-250
63	0-400	MA041-63R-400
63	0-600	MA041-63R-600
63	0-1000	MA041-63R-1000

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
100	-1/0	MA041-100R-V
100	0-1	MA041-100R-1
100	0-1,6	MA041-100R-1.6
100	0-2,5	MA041-100R-2.5
100	0-4	MA041-100R-4
100	0-6	MA041-100R-6
100	0-10	MA041-100R-10
100	0-16	MA041-100R-16
100	0-25	MA041-100R-25
100	0-40	MA041-100R-40
100	0-60	MA041-100R-60
100	0-100	MA041-100R-100
100	0-160	MA041-100R-160
100	0-250	MA041-100R-250
100	0-400	MA041-100R-400
100	0-600	MA041-100R-600

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / nyomásmérő / nyomásmérő - glicerín - gyűrűvel panelba szereléshez / glicerines nyomásmérő óra

Verzió 8

138739 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

