


Hadicové spojky DN 7,8mm Série C0.78-NX




Konstrukční provedení	Zásuvky spojek a zástrčky spojek, jednostranně uzavíratelný
Jmenovitá světllost	DN 7,8mm
Materiály	Těleso a připojení Poniklovaná mosaz, Odjišťovací pouzdro Kalená a poniklovaná ocel, Pružina Nerezová ocel 1.4310, Kuličky Nerezová ocel 1.4034, Těsnění NBR Zástrčka spojky: Kalená a poniklovaná ocel
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny und Kapaliny
Teplota média	-20...+100°C
Provozní tlak	-0,87...35bar
Jmenovitý průtok	2000NI/min při 6 bar (Δp 0,5bar)


C0C78-C Zásuvka spojky - vnější závit

	D1	D2	L1	L2	CH	Typ
	R1/4"	23	11	60	19	C0C78-C14-NX-T
	R3/8"	23	12	61	19	C0C78-C38-NX-T
	R1/2"	23	15	64	22	C0C78-C12-NX-T


C0C78-F Zásuvka spojky - Vnitřní závit

	D1	D2	L1	L2	CH	Typ
	G1/4"	23	10	56	19	C0C78-F14-NX
	G3/8"	23	10	56	19	C0C78-F38-NX
	G1/2"	23	12	58	24	C0C78-F12-NX


C0C78-H Zásuvka spojky - Hadicová vsuvka

	Vnitřní průměr hadice	D2	L1	L2	CH	Typ
	6	23	25	73	19	C0C78-H06-NX
	8	23	25	73	19	C0C78-H08-NX
	10	23	25	73	19	C0C78-H10-NX
	13	23	25	73	19	C0C78-H13-NX


C0P78-M Zástrčka spojky - vnější závit

	D1	L1	L2	CH	Typ
	G1/4"	11	35	14	C0P78-M14-NX
	G3/8"	12	36	17	C0P78-M38-NX
	G1/2"	15	40	22	C0P78-M12-NX

C0P78-F Zástrčka spojky - Vnitřní závit

	D1	L1	L2	CH	Typ
	G1/4"	10	33	17	C0P78-F14-NX
	G3/8"	10	33	19	C0P78-F38-NX
	G1/2"	12	35	24	C0P78-F12-NX

C0P78-H Zástrčka spojky - Hadicová vsuvka

	Vnitřní průměr hadice	D1	L1	L2	Typ
	6	12	44	24	C0P78-H06-NX
	8	12	44	24	C0P78-H08-NX
	9	12	44	24	C0P78-H09-NX
	10	12	44	24	C0P78-H10-NX
	13	15	44	23	C0P78-H13-NX

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny