


## Złączki do węży DN 7,8mm Seria C0.78-NX




|                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja         | Gniazda szybkozłączki i wtyki szybkozłączki, jednostronnie odcinający                                                                                                                                                           |
| Średnica nominalna  | DN 7,8mm                                                                                                                                                                                                                        |
| Materiały           | Korpus i przyłącze Mosiądz niklowany, Tuleja odblokowująca Stal hartowana i niklowana, Sprężyna Stal nierdzewna 1.4310, Kule Stal nierdzewna 1.4034, Uszczelnienie NBR<br>Wtyk złącza szybkozłączki: Stal hartowana i niklowana |
| Medium              | Sprężone powietrze, gazy obojętne und Ciecze                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura medium  | -20...+100°C                                                                                                                                                                                                                    |
| Ciśnienie robocze   | -0,87...35bar                                                                                                                                                                                                                   |
| Przepływ znamionowy | 2000NI/min przy 6 bar ( $\Delta p$ 0,5bar)                                                                                                                                                                                      |

### C0C78-C Gniazdo szybkozłącza - Gwint zewnętrzny


|  | D1    | D2 | L1 | L2 | CH | Typ            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|----------------|
|                                                                                     | R1/4" | 23 | 11 | 60 | 19 | C0C78-C14-NX-T |
|                                                                                     | R3/8" | 23 | 12 | 61 | 19 | C0C78-C38-NX-T |
|                                                                                     | R1/2" | 23 | 15 | 64 | 22 | C0C78-C12-NX-T |

### C0C78-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny


|  | D1    | D2 | L1 | L2 | CH | Typ          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|--------------|
|                                                                                     | G1/4" | 23 | 10 | 56 | 19 | C0C78-F14-NX |
|                                                                                     | G3/8" | 23 | 10 | 56 | 19 | C0C78-F38-NX |
|                                                                                     | G1/2" | 23 | 12 | 58 | 24 | C0C78-F12-NX |




### C0C78-H Gniazdo szybkozłącza - Króciec węzowy

|  | Średnica wewnętrzna węża | D2 | L1 | L2 | CH | Typ          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----|----|----|--------------|
|                                                                                   | 6                        | 23 | 25 | 73 | 19 | C0C78-H06-NX |
|                                                                                   | 8                        | 23 | 25 | 73 | 19 | C0C78-H08-NX |
|                                                                                   | 10                       | 23 | 25 | 73 | 19 | C0C78-H10-NX |
|                                                                                   | 13                       | 23 | 25 | 73 | 19 | C0C78-H13-NX |


### C0P78-M Wtyk złącza szybkozłączki - gwint zewnętrzny

|  | D1    | L1 | L2 | CH | Typ          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|--------------|
|                                                                                   | G1/4" | 11 | 35 | 14 | C0P78-M14-NX |
|                                                                                   | G3/8" | 12 | 36 | 17 | C0P78-M38-NX |
|                                                                                   | G1/2" | 15 | 40 | 22 | C0P78-M12-NX |
|                                                                                   |       |    |    |    |              |

### C0P78-F Wtyk złącza szybkozłączki - Gwint wewnętrzny

|  | D1    | L1 | L2 | CH | Typ          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|--------------|
|                                                                                   | G1/4" | 10 | 33 | 17 | C0P78-F14-NX |
|                                                                                   | G3/8" | 10 | 33 | 19 | C0P78-F38-NX |
|                                                                                   | G1/2" | 12 | 35 | 24 | C0P78-F12-NX |
|                                                                                   |       |    |    |    |              |

### C0P78-H Wtyk złącza szybkozłączki - Króciec węzowy

|  | Średnica wewnętrzna węża | D1 | L1 | L2 | Typ          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----|----|--------------|
|                                                                                     | 6                        | 12 | 44 | 24 | C0P78-H06-NX |
|                                                                                     | 8                        | 12 | 44 | 24 | C0P78-H08-NX |
|                                                                                     | 9                        | 12 | 44 | 24 | C0P78-H09-NX |
|                                                                                     | 10                       | 12 | 44 | 24 | C0P78-H10-NX |
|                                                                                     | 13                       | 15 | 44 | 23 | C0P78-H13-NX |

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Szybkozłączki / wtyk szybkozłączki standard / szybkozłączki DN 7,8 - mosiądz niklowany/stal niklowana

