

Spiráltömlő poliuretánból Típus CSP



Alapanyag	Poliuretán
Hőmérséklet-tartomány	-40... +60°C
Üzemi nyomás	Vákuum -0,87bar -ig Megadás a táblázatban 23°C-on, Nyomáscsökkentési tényezők lásd táblázat
Színek	kék, egyéb színek kérésre
Szállítási terjedelem	tartalmazza mindkét oldalon szerelt forgatható csatlakozókkal
Alkalmazás	Sűrített levegős alkalmazások - Figyelem: nem alkalmas nedves környezethez

Külső átmérő [mm]	Belső átmérő [mm]	Üzemi nyomás [bar]	Külső átmérő Spiráló tömlő [mm]	Munkahossz [m]	Csatlakozás	Típus
8	5	12	56	4	1/4"	C-SP-16-400
8	5	12	56	6	1/4"	C-SP-16-600
8	5	12	56	8	1/4"	C-SP-16-800
10	7	12	70	4	1/4"	C-SP-17-400
10	7	12	70	6	1/4"	C-SP-17-600
10	7	12	70	8	1/4"	C-SP-17-800
12	8	12	84	4	3/8"	C-SP-18-400
12	8	12	84	6	3/8"	C-SP-18-600
12	8	12	84	8	3/8"	C-SP-18-800

Nyomáscsökkentési tényezők

Hőmérséklet-tartomány	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Üzemi nyomás a maximális érték %-ában	100%	83%	72%	64%	47%

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Tömlők tartozékokkal / spirálcső sorozat C-SP

