




BASE PLATE SIZE 6
WITH 3-WAY FLOW CONTROL VALVE



Corpo in alluminio
Aluminium body

Modello Type	A, B, P, T	Portata massima Max flow		Pressione massima Max pressure
		Ingresso Inflow	Regolata Regulated	
RF-A-C3- VLP10-38	3/8" GAS	60 l/min 16 gpm	35 l/min 9 gpm	270 bar 3900 psi
RF-A-C3- VLP10-12	1/2" GAS	100 l/min 26 gpm	40 l/min 10.5 gpm	270 bar 3900 psi

Regolazioni Adjustments

A

Volantino
Handknob

B

Vite esterna
esagono incassato
Leakproof hex
socket screw

C

Manopola
Handknob

Valvola limitatrice di pressione Relief valve	Taratura Setting (Q=5 l/min)	180 bar 2600 psi
	Campo di regolazione Setting Range	40 ÷ 250 bar 50 ÷ 3600 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C	
Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Sigla di ordinazione / Ordering code

RF-A-C3-VLP10-38

B

Modello
Type

Codice regolazione
Adjustment code
A, B, C

