

Öler G1/4"...G1" Serie LU18




Bauart	Proportionalöler, Ölnachfüllung unter Druck möglich, Ölnachfüllung halbautomatisch oder manuell
Öldosierung	1...2 Tropfen/min bei $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Anschluss	G1/4"...G1" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Polyamid glasfaserverstärkt, Druckanschlüsse Zinkdruckguss, Kondensatbehälter Polycarbonat, Schutzkorb Polyamid, Dichtungen NBR
Medium	gefilterte Druckluft
Mediumstemperatur	0...+50°C
Umgebungstemperatur	0...+50°C
Eingangsdruck	1...16bar
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung mittels Haltewinkel
Einbaulage	vertikal
Ölempfehlung	HP32A (Temperaturbereich 0...50°C)

Bestellschlüssel

LU18 - 14 H			
1/4"	14		
3/8"	38		
1/2"	12		
3/4"	34		
Anschluss 1"	10		
Durchfluss Standard (Stelle leer lassen)			
hohe Durchflussleistung	H		



Maßzeichnung




Anschluss G	Durchfluss bei 6bar* [l/min]	max. Eingangsdruck [bar]	A	B	C	D	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-14H
G3/8"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-38
G3/8"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-38H
G1/2"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-12
G3/4"	13000	16	85	88	183	93	1,0	LU18-34
G1"	13000	16	85	88	183	93	0,9	LU18-10


*Durchflussangaben bei Ausgangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall

Durchflussdiagramme


LU18-14H/38




LU18-38H/12



LU18-34/10



Öler-Ansprechgrenze



Ölnachfüllung halbautomatisch

- Zur Nachfüllung muss die Anlage unter Druck stehen.
- Ölschlauch am Ölbehälterstutzen (a) anschließen und in Öl eintauchen.
- Öleinfüllknopf (c) drücken, bis Öl die Markierung (b) erreicht hat.
- Der Ölschlauch kann am Behälter montiert bleiben.

Zubehör

Bezeichnung	Type
Verbindungsset für 2 Geräte für G1/4" und G3/8" (Typ FI18-38)	MCS18-14H/38
Verbindungsset für 2 Geräte für G3/8" (Typ FI18-38H) und G1/2"	MCS18-38H/12
Verbindungsset für 2 Geräte für G3/4" und G1"	MCS18-34/10
Halterbausatz für G1/4" und G3/8" (Typ FI18-38)	MMB18-14H/38
Halterbausatz für G3/8" (Typ FI18-38H) und G1/2"	MMB18-38H/12
Halterbausatz für G3/4" und G1"	MMB18-34/10

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Druckluftwartung - Druckregler, Filter und Öler / Wartungsgeräte - Serie 18 / Öler Serie LU18

