

műanyag tömlő poliamidból sorozat PA



alapanyag	poliamid PA12-PHL, újrafelhasználható
hőmérséklettartomány	-60...+100°C
üzemi nyomás	vákuum -0,87bar értékig táblázat adatai 23°C-ra vonatkozóan, nyomáscsökkentő tényezők lásd a táblázatot
külső átmérő tűrése	értékig 13mm külső átmérő $\pm 0,10$ mm, értékig külső átmérő 22mm $\pm 0,15$ mm
falvastagság tűrése	$\pm 0,10$ mm
tekercshossz	50m ill. 100m, Igény szerint 200, 500 és 1000m
színek	kék, sárga, zöld, átlátszó, piros, fekete
engedély	DIN 74324
alkalmazás	sűrített levegős alkalmazások, Hidraulika, gépjármű, üzemanyagcsövek. A fekete színű PA cső UV-álló.

külső átmérő [mm]	belső átmérő [mm]	max. üzemi nyomás 23°C-on [bar]	minimális hajlítási sugár[mm]	típus
3	1,7	35	15	PA-3/1,7-színe
4	2,5	31	20	PA-4/2,5-színe
5	3	34	25	PA-5/3-színe
6	4	27	30	PA-6/4-színe
8	6	19	40	PA-8/6-színe
10	8	15	60	PA-10/8-színe
10	7	23	50	PA-10/8-színe
12	9	19	60	PA-12/9-színe
12	10	12	85	PA-12/10-színe
14	11	16	80	PA-14/11-színe
15	12,5	13	90	PA-15/12,5-színe
16	13	14	90	PA-16/13-színe
22	18	13	150	PA-22/18-színe

nyomáscsökkentő tényezők

hőmérséklettartomány	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
üzemi nyomás a maximális érték %-ában	100%	87%	74%	64%	57%	52%	47%	44%	36%

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva