

Plastična gibka cev iz poliamida serija PA



osnovni material	poliamid PA12-PHL, z možnostjo recikliranja
območje temperature	-60...+100°C
delovni tlak	vakuum -0,87bar do Podatek v tabeli pri 23°C, faktorji za zmanjšanje tlaka glej tabelo
toleranca zunanjega premera	do 13mm Zunanji premer $\pm 0,10\text{mm}$, do Zunanji premer 22mm $\pm 0,15\text{mm}$
toleranca debeline stene	$\pm 0,10\text{mm}$
Dolžina koluta	50m oz. 100m, po naročilu 200, 500 in 1000m
Barve	modra, rumena, zelena, naravna, rdeča, črna
certifikati	DIN 74324
uporaba	uporabe s stisnjenim zrakom, Hidravlika, motorna vozila, cevovodi za gorivo. PA-cev s črno barvo je UV odporna.

Zunanji premer [mm]	Notranji premer [mm]	Maks. obratovalni tlak pri 23°C [bar]	Minimalni upogibni radij[mm]	Tip
3	1,7	35	15	PA-3/1,7-barva
4	2,5	31	20	PA-4/2,5-barva
5	3	34	25	PA-5/3-barva
6	4	27	30	PA-6/4-barva
8	6	19	40	PA-8/6-barva
10	8	15	60	PA-10/8-barva
10	7	23	50	PA-10/8-barva
12	9	19	60	PA-12/9-barva
12	10	12	85	PA-12/10-barva
14	11	16	80	PA-14/11-barva
15	12,5	13	90	PA-15/12,5-barva
16	13	14	90	PA-16/13-barva
22	18	13	150	PA-22/18-barva

faktorji za zmanjšanje tlaka

območje temperature	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Delovni tlak v % od maksimalne vrednosti	100%	87%	74%	64%	57%	52%	47%	44%	36%

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.