



Schmutzfänger aus Rotguss Serie ST003



Bauart	Schmutzfänger mit eingebautem Feinsieb, Maschenweite 0,25mm
Anschluss	G1/4", G1"...G3" nach ISO228/1, RP3/8"...RP3/4" nach ISO7/1
Werkstoffe	1/4"...2" Gehäuse Rotguss, 21/2"...3" Gehäuse Messing Siebeinsatz Edelstahl 1.4301, Kopfstück Messing
Einsatzbereich	Gase und Flüssigkeiten der Gruppe 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Mediumstemperatur	-10...+150°C
Nennndruck	0...25bar
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	horizontal

Abmessungen



A	B	C	D	SW1	SW2	Gewicht [ca. kg]	Kv-Wert [m³/h]	Typ
G1/4"	56	11	34	21	17	0,16	1,4	ST003-14
RP3/8"	63,5	10,1	34	22	17	0,15	1,6	ST003-38
RP1/2"	66,5	13,2	42	27	22	0,21	3,4	ST003-12
RP3/4"	76,5	14,5	52	32	27	0,36	6,9	ST003-34
G1"	90	15	61	38	32	0,61	10,9	ST003-10
G1 1/4"	112	18	73	47	41	0,88	20,7	ST003-114
G1 1/2"	120	18	82	54	46	1,23	27,4	ST003-112
G2"	150	22	94	66	56	1,90	47,3	ST003-20
G2 1/2"	221	23	116	85	70	2,53	82,1	ST003-212
G3"	254	26	134	100	75	5,10	102,0	ST003-30

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Armaturen / Druckregler, Sicherheitsventile und Zubehör / Sonstiges Sortiment - A07 / Schmutzfänger Serie ST003-0,6

