



Filter prljavštine od crvene bronz

Seriya ST003



Konstrukcija	Hvatač nečistoća sa ugrađenim finim sitom, Veličina oka mreže 0,25mm
Priključak	G1/4", G1"...G3" prema ISO228/1, RP3/8"...RP3/4" prema ISO7/1
Materijali	1/4"...2" Kućište od crvenog mesinga, 21/2"...3" Kućište mesing Filter uložak Nerđajući čelik 1.4301, Glavni deo Mesing
Područje primene	Gasovi i tečnosti grupe 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrebene materijale
Temperatura medijuma	-10...+150°C
Nazivni pritisak	0...25bar
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	horizontalno

Dimenzije



A	B	C	D	SW1	SW2	Težina [pribl. kg]	Kv vrednost [m³/h]	Tip
G1/4"	56	11	34	21	17	0,16	1,4	ST003-14
RP3/8"	63,5	10,1	34	22	17	0,15	1,6	ST003-38
RP1/2"	66,5	13,2	42	27	22	0,21	3,4	ST003-12
RP3/4"	76,5	14,5	52	32	27	0,36	6,9	ST003-34
G1"	90	15	61	38	32	0,61	10,9	ST003-10
G1 1/4"	112	18	73	47	41	0,88	20,7	ST003-114
G1 1/2"	120	18	82	54	46	1,23	27,4	ST003-112
G2"	150	22	94	66	56	1,90	47,3	ST003-20
G2 1/2"	221	23	116	85	70	2,53	82,1	ST003-212
G3"	254	26	134	100	75	5,10	102,0	ST003-30

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

