


## Visokozmogljiv varnostni ventil iz medenina preizkušeno po komponentah Serija SV02



|                       |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija          | Vzmetno obremenjen varnostni ventil<br>Ta tip je odprte izvedbe, tj. prosto odzračuje. Ventil je mogoče ročno odzračiti z vrtenjem narebričene matice. Nastavljeni tlak je zavarovan pred prestavitvijo s plombnim pokrovčkom. |
| Priključek            | G1/2" ... G2"                                                                                                                                                                                                                  |
| Materiali             | Telo ventila in Notranji deli Medenina CW617N, Vzmet nerjavno jeklo 1.4310, Tesnilo FKM                                                                                                                                        |
| Področje uporabe      | Stisnjen zrak, nestrupeni in negorljivi plini, ki lahko prosto izstopajo                                                                                                                                                       |
| Temperatura medija    | -20...+200°C                                                                                                                                                                                                                   |
| Nastavitveno območje  | glej tabelo                                                                                                                                                                                                                    |
| Način pritrditve      | Montaža v togi cevni sistem                                                                                                                                                                                                    |
| Položaj vgradnje      | prednostno stoječe, horizontalno možno                                                                                                                                                                                         |
| Navodilo za naročanje | Pri naročilu navedite nastavitveni tlak                                                                                                                                                                                        |





| G      | nastavitveni tlak [bar] | H   | h    | SW | d <sub>0</sub> | Teža [pribl. kg] | Tip         |
|--------|-------------------------|-----|------|----|----------------|------------------|-------------|
| G1/2"  | 0,2-40                  | 144 | 12   | 32 | 14             | 0,6              | SV02-12-14  |
| G3/4"  | 0,2-35                  | 177 | 15   | 41 | 20             | 1,3              | SV02-34-20  |
| G1"    | 0,2-35                  | 177 | 15   | 41 | 24             | 1,3              | SV02-10-24  |
| G11/4" | 0,2-30                  | 215 | 22,5 | 55 | 31             | 2,6              | SV02-114-32 |
| G11/2" | 0,2-30                  | 215 | 22,5 | 55 | 31             | 2,6              | SV02-112-32 |
| G2"    | 0,2-30                  | 282 | 26   | 80 | 48             | 5,4              | SV02-20-48  |

Zmogljivost izpihovanja pri 10% prekoračitev tlaka za zrak [Nm<sup>3</sup>/h]

| Velikost konstrukcije | nastavitveni tlak [bar] |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                       | 0,2                     | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6  | 0,7  | 0,8  | 0,9  | 1    | 1,5  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |
| G1/2"                 | 61                      | 76  | 88  | 99  | 110  | 121  | 129  | 138  | 147  | 194  | 245  | 338  | 436  | 524  | 613  | 702  | 790  |
| G3/4"                 | 167                     | 189 | 205 | 222 | 240  | 262  | 280  | 299  | 319  | 419  | 520  | 717  | 923  | 1112 | 1300 | 1488 | 1676 |
| G1"                   | 240                     | 272 | 296 | 320 | 345  | 377  | 404  | 431  | 459  | 604  | 749  | 1032 | 1330 | 1601 | 1872 | 2143 | 2413 |
| G11/4"                | 401                     | 453 | 493 | 534 | 576  | 629  | 673  | 719  | 766  | 1007 | 1249 | 1723 | 2219 | 2671 | 3123 | 3575 | 4027 |
| G11/2"                | 401                     | 453 | 493 | 534 | 576  | 629  | 673  | 719  | 766  | 1007 | 1249 | 1723 | 2219 | 2671 | 3123 | 3575 | 4027 |
| G2"                   | 768                     | 827 | 887 | 946 | 1005 | 1064 | 1123 | 1182 | 1370 | 1827 | 2325 | 3177 | 4056 | 4962 | 5802 | 6642 | 6034 |

Zmogljivost izpihovanja pri 10% prekoračitev tlaka za zrak [Nm<sup>3</sup>/h]

| Velikost konstrukcije | nastavitveni tlak [bar] |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                       | 9                       | 10   | 11   | 12   | 13   | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    |
| G1/2"                 | 879                     | 968  | 1057 | 1145 | 1234 | 1323  | 1412  | 1500  | 1589  | 1678  | 1766  | 1855  | 1944  | 2033  | 2121  | 2210  |
| G3/4"                 | 1864                    | 2052 | 2240 | 2428 | 2617 | 2805  | 2993  | 3181  | 3369  | 3557  | 3745  | 3933  | 4122  | 4310  | 4498  | 4686  |
| G1"                   | 2684                    | 2955 | 3226 | 3497 | 3768 | 4039  | 4310  | 4581  | 4851  | 5122  | 5393  | 5664  | 5935  | 6206  | 6477  | 6748  |
| G11/4"                | 4478                    | 4930 | 5382 | 5834 | 6286 | 6738  | 7190  | 7642  | 8094  | 8546  | 8998  | 9450  | 9902  | 10354 | 10806 | 11258 |
| G11/2"                | 4478                    | 4930 | 5382 | 5834 | 6286 | 6738  | 7190  | 7642  | 8094  | 8546  | 8998  | 9450  | 9902  | 10354 | 10806 | 11258 |
| G2"                   | 6711                    | 7388 | 8065 | 8742 | 9420 | 10097 | 10774 | 11451 | 12129 | 12806 | 13483 | 14160 | 14838 | 15515 | 16192 | 16869 |



Zmogljivost izpihovanja pri 10% prekoračitev tlaka za zrak [Nm<sup>3</sup>/h]

| Velikost konstrukcije | nastavitveni tlak [bar] |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                       | 25                      | 26    | 27    | 28    | 29    | 30    | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   |
| G1/2"                 | 2299                    | 2387  | 2476  | 2565  | 2654  | 2742  | 2831 | 2920 | 3009 | 3097 | 3186 | 3275 | 3363 | 3452 | 3541 | 3630 |
| G3/4"                 | 4874                    | 5062  | 5250  | 5438  | 5626  | 5815  | 6003 | 6191 | 6379 | 6567 | 6755 | -    | -    | -    | -    | -    |
| G1"                   | 7019                    | 7289  | 7560  | 7831  | 8102  | 8373  | 8644 | 8915 | 9186 | 9457 | 9727 | -    | -    | -    | -    | -    |
| G1 1/4"               | 11710                   | 12162 | 12614 | 13066 | 13518 | 13970 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| G1 1/2"               | 11710                   | 12162 | 12614 | 13066 | 13518 | 13970 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| G2"                   | 17546                   | 18224 | 18901 | 19578 | 20255 | 20933 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Armature / Regulatorji tlaka, varnostni ventili in pribor / Varnostni in razbremenilni ventili / Varnostni ventili serija SV02

Različica 8

138185 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

