



Csatlakozók Sorozat CI.S-B-A




Kivitel	Csatlakozó aljzatok és csatlakozó dugók, mindkét oldalon elzáró, ISO 7241-1 Sorozat B
Anyagok	Test, szelep és csatlakozódugó Sárgaréz, Rugó rozsdamentes acél 1.4310, Tömítés FKM
Közeg	Gázok és folyadékok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-20...+125°C
Üzemi nyomás	lásd táblázat
Átfolyás	lásd Átfolyási diagramm

CICS-F Csatlakozó aljzat - Belső menet


	A	DN [mm]	Méret	D	L	L1	SW	max. üzemi nyomás [bar]	Átfolyás [l/min]	Tömeg [g]	Típus
	G1/8"	3,2	02	23	50	9	18	220	6	85	CICS1/8-F18-B-A
	G1/4"	6,3	04	28	56	13	19	200	16	108	CICS1/4-F14-B-A
	G3/8"	10	06	35	64	13	24	150	25	197	CICS3/8-F38-B-A
	G1/2"	12,5	08	44	71,6	15	30	170	60	536	CICS1/2-F12-B-A
	G3/4"	20	12	52	89	17	36	100	110	712	CICS3/4-F34-B-A
	G1"	25	16	62	106	19	41	140	150	911	CICS1-F10-B-A

CIPS-F Csatlakozó aljzat - Belső menet

	A	DN [mm]	Méret	L	L1	SW	max. üzemi nyomás [bar]	Átfolyás [l/min]	Tömeg [g]	Típus
	G1/8"	3,2	02		9	18	220	6	20	CIPS1/8-F18-B-A
	G1/4"	6,3	04		13	19	200	16	36	CIPS1/4-F14-B-A
	G3/8"	10	06		13	22	150	25	61	CIPS3/8-F38-B-A
	G1/2"	12,5	08		15	27	170	60	109	CIPS1/2-F12-B-A
	G3/4"	20	12		17	34	100	110	215	CIPS3/4-F34-B-A
	G1"	25	16		19	41	140	150	339	CIPS1-F10-B-A



Nyomásveszteség-diagramm:



Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / kuplungok / kuplung dugó alapkivitel / kuplungok szabvány ISO 7241-1 sorozat B - sárgaréz mindkét irányban szelepeelt

